

CERTIFICATE

CERTIFICATE OF CONFORMITY



Manufacturer / Üretici

MEGA YALITIM ÜRETİM PAZARLAMA DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Address / Adres

SANAYİ OSB MAH. EOSB 2 SK. NO: 15 İÇ KAPI NO:2 YAZIKONAK KÖYÜ
MERKEZ / ELAZIĞ / TÜRKİYE

Product Brand / Ürünün Markası



Technical Documentation No. / Teknik Dökümantasyon No

MGY/TD-2025.05-04A

Directives / Direktifler

(EU) 2023/988 (GPSD) General Product Safety Directive - (AB) 2023/988 (GPSD) Genel Ürün Güvenliği Direktifi

Harmonized Standards / Harmonize Standartlar

TS EN 13164:2015

The company has accepted that the applicable requirements of the (EU) 2023/988 (GPSD) General Product Safety Directive and Regulations have been fulfilled and its responsibility has been taken for the products defined above. The products defined above have been controlled by the organization based on internal production controls. If there is a change in the product, this declaration will not be accepted and will lose its validity.

Yukarıda tanımları verilmiş olan ürünlerin için (AB) 2023/988 (GPSD) Genel Ürün Güvenliği Direktifi ve Yönetmeliklerinin uygulanabilen gerekliliklerinin yerine getirildiği ve sorumluluğunun alınmış olduğu firma tarafından kabul edilmiştir. Yukarıda tanımları verilmiş olan ürünler, iç üretim kontrollerine bağlı olarak kuruluş tarafından kontrol edilmiştir. Üründe bir değişiklik olduğu takdirde bu beyan kabul edilmeyecek ve geçerliliğini yitirecektir.

CERTIFICATE NUMBER: IDS.CE.2025.20057

Certificate First Issue Date : 07.10.2025

Certificate Validity Date : 07.10.2025

Certification Expiry Date : 07.10.2026

International Documenting System Doo.

Budva / Montenegro

Authorised by

Vladimir Vučić SEKULIC



CERTIFICATE

CERTIFICATE OF CONFORMITY



Product Description and Features / Ürün Tanımı ve Özellikleri

XPS TYPE 3000 FOAM INSULATION BOARD / XPS TİP 3000 KÖPÜK YALITIM LEVHASI

Özellikler	Sembol	Birim	Tanım	Tolerans	Standart
Features	Symbol	Unit	Declaration Value	Tolerance	Standard
Yangın Sınıfı (Özel Üretimdir)	-	-	B1	-	TS EN 13501-1
Reaction to Fire Class (Special Production)	-	-	B1	-	TS EN 13501-1
Kalınlık Tolerans Sınıfı	T	mm	T1	-2/+3	TS EN 823
Thickness Tolerance Class	T	mm	T1	-2/+3	TS EN 823
Genişlik	W	mm	600	≤1500 (±8) ≥1500 (±10)	TS EN 822
Width	W	mm	600	≤1500 (±8) ≥1500 (±10)	TS EN 822
Uzunluk	L	mm	1200	≤1500 (±8) ≥1500 (±10)	TS EN 822
Length	L	mm	1200	≤1500 (±8) ≥1500 (±10)	TS EN 822
Gönyeden Sapma (Uzunluk/Genişlik)	Sb	mm/m	S5	5 mm	TS EN 824
Deviations from Mitre (length / width)	Sb	mm/m	S5	5 mm	TS EN 824
Düzlükten Sapma	Smax	mm	S6 - max 6 mm	6 mm	TS EN 825
Surface Smoothness	Smax	mm	S6 - max 6 mm	6 mm	TS EN 825
Isı İletkenlik Değeri	λD	W/mK	0,035	-	TS EN 13164
Thermal Conductivity Declared Value	λD	W/mK	0,035	-	TS EN 13164
Kalınlık	d	mm	20 30 40 50 60 70 80	-	TS EN 823
Thickness	d	mm	20 30 40 50 60 70 80	-	TS EN 823
Isıl Geçirgenlik Direnci	Ro	W/m²K	0,55 0,85 1,10 1,40 1,70 2,0 2,25	-	TS EN 13164
Thermal Resistance	Ro	W/m²K	0,55 0,85 1,10 1,40 1,70 2,0 2,25	-	TS EN 13164
%10 Deformasyondaki Basınç Gerilmesi	CS(10)Y	kPa	CS(10)Y)300 ≥300	-	TS EN 826
Compressive Strength at 10% Deformation	CS(10)Y	kPa	CS(10)Y)300 ≥300	-	TS EN 826
Azami Kullanım Sıcaklığı	-	°C	-50/75	-	-
Maximum Operating Temperature	-	°C	-50/75	-	-
Tamamen Daldırmayla Uzun Dönemli Su Emme	WL(T)	%	WL(T)0,7	≤0,7	TS EN 12087
Long Term Water Absorption by Immersion Completely	WL(T)	%	WL(T)0,7	≤0,7	TS EN 12087
Belirli Sıcaklık ve Nem Şartları Altında Boyut Kararlılığı	DS (23,90)	%	23°C'de ve %90 bağıl nem şartlarında 48 saat sonra At 23°C and %90+5 relative humidity, after 48 hours	Azami 2 max 2	TS EN 1604
Specified in the Dimensional Stability of Temperature and Humidity Conditions	DS (23,90)	%	23°C'de ve %90 bağıl nem şartlarında 48 saat sonra At 23°C and %90+5 relative humidity, after 48 hours	Azami 2 max 2	TS EN 1604
Belirli Basınç Yükü ve Sıcaklık Şartlarındaki Şekil Değiştirme	DLT(1)5	%	80±1°C'de, 20 kPa basınç altında 48±1 saat sonra At 80±1°C and 20 kPa at a pressure, after 48±1 hours	≤5	TS EN 1605
Specified compressive load and temperature Conditions of the Dimensional Stability	DLT(1)5	%	80±1°C'de, 20 kPa basınç altında 48±1 saat sonra At 80±1°C and 20 kPa at a pressure, after 48±1 hours	≤5	TS EN 1605
Yüzey Şekli			Düz / Pürüzlü Kanallı / Parke Altı Flat / Rough Channel / Under Parquet		
Surface Shape			Düz / Pürüzlü Kanallı / Parke Altı Flat / Rough Channel / Under Parquet		
Kenar Profili			Düz / Lamba Square 7 Ship - Lap		
Edge profile			Düz / Lamba Square 7 Ship - Lap		

CERTIFICATE NUMBER: IDS.CE.2025.20057

Certificate First Issue Date : 07.10.2025

Certificate Validity Date : 07.10.2025

Certification Expiry Date : 07.10.2026

International Documenting System Doo.
Budva / Montenegro

Authorised by
Vladimir Vučić SEKULIC

